

Bestrijding zwerfvuil - Nettoyage de voirie

VORAX NC 340 - Elektrische, zelftrekkende & bediener-dragende zuiger - Aspirateur électrique, autotracté et autoporté

Technische kenmerken - Caractéristiques techniques



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. Disselboomkop met dodemanssysteem en noodstopknop.
Tête de timon avec système homme mort et anti-écrasement</p> <p>2. Gemakkelijk toegankelijk bedieningspaneel voor zowel rechts- als linkshandigen.
Tableau de commande facilement accessible pour un gaucher ou droitier.</p> <p>3. Disselboom om zowel in zelftrekkende als zelfdragende modus te manoeuvreren.
Timon permettant de manoeuvrer en position auto tractée ou auto portée.</p> <p>4. Dubbele voorwielen voor een betere stabiliteit.
Roues avant jumelées pour une meilleure stabilité.</p> <p>5. Platform voor de bediener met anti-slip oppervlak. Plateforme chauffeur avec support antidérapant.</p> | <p>6. Toegangsluik tot de spoelinrichting voor hondenpoep met spiraalvormige buis van 8 m lang en pomp van 2,5 bar.
Trappe d'accès au Kit lavage pour déjections canines avec tuyau spiralé de longueur 8m, pompe de 2.5 bars.</p> <p>7. Met schop- en bezemhouder alsook afvaltangkit.
Support pelle et balai et kit pince à déchets</p> <p>8. Opbergvak voor persoonlijke spullen.
Boîte de rangement pour effets personnels.</p> <p>9. Standaard container van 240 liter.
Container standard de 240 litres</p> <p>10. F9-filtratie + schudinrichting-stoffilter + waternverstuiver - vulpeilcontrole automatische blusinrichting.
Filtration F9 + secoueur dépoussiéreur + pulvérisateur d'eau- contrôle du niveau de remplissage - Extincteur automatique</p> | <p>11. Vervormbare aanzuigbuis diameter 100 mm (in optie 125 mm).
Tuyau d'aspiration déformable diamètre 100 mm (en option 125 mm)''</p> <p>12. Verstelbare, ultra-ergonomische handgreep met voorarmsteun.
Poignée ultra-ergonomique réglable avec support avant bras.</p> <p>13. Luik voor groot afval dat bij werkende afzuiging geopend kan worden.
Trappe pour déchets encombrants, ouverture possible avec aspiration enclenchée.</p> <p>14. Knipperlicht 360° rondom zichtbaar.
Feu à éclats visible à 360°.</p> <p>15. Ledlampen, wit vooraan, rood achteraan.
Feux à leds blanc à l'avant, rouge à l'arrière</p> |
|---|---|---|

Bestrijding zwerfvuil - Nettoyage de voirie

VORAX NC 340 - Elektrische, zelftrekkende & bediener-dragende zuiger - Aspirateur électrique, autotracté et autoporté

Type / Modelle	VORAX NC 340
Aandrijving / Propulsion	100% elektrisch met differentieel / électrique avec différentiel
Rijsnelheid / Vitesse d'avancement	Voorwaarts / en avant 0-6 km/u(h), Achterwaarts / en arrière 0-3 km/u(h)
Max. helling / Pente max	25%
Spanning / Volts	24 V
Vermogen motor / Puissance moteur	2000 w
Autonomie	8-16 u (h)
Laden batterijen / Charger batteries	8-10 u (h)
Gewicht / Poids	365 kg
Geluidsdruk / Niveau sonore	55 dB(A)
Filter / Filtre	F9-stoffilter (equivalent van 30 m ²) die 99,9% van de 0,5 micron stofdeeltjes tegenhoudt. Filtre à poussières F9 (équivalence 30 m ²) avec arrêt de 99.9% des poussières de 0.5 microns
Container volume / Volume conteneur	240 lt
Lengte / Longueur	2000 mm
Breedte / Largeur	750 mm
Hoogte / Hauteur	1500 mm
Zuigracht / Puissance d'aspiration	Regelbare zuigkracht (bediend met een knop). Puissance d'aspiration réglable (commande par bouton)
Stoffilter / Filtration poussière	Standaard-de série
Diameter zuigbuis /Diamètre buse d'aspiration :	100 mm
Brandblusser / Extincteur	Standaard - de série
Schop en bezemhouder / Support pelle balai	Standaard - de série
Achteruitrijsignaal / Alarme de recul	Standaard - de série
Reflecterende strips / Bandes réfléchissantes	Standaard - de série
Elektrische schudinrichting, automatische filterreiniging / Secoueur électrique, nettoyage du filtre automatique	Standaard - de série
Ontladingsindicator, meter / indicateur de décharge, compteur	Standaard - de série
Toegankelijke noodstopknop zonder dat de gebruiker de disselboom hoeft los te laten en ongeacht of hij nu rechts- of linkshandig is. Arrêt d'urgence accessible sans lâcher le timon que l'on soit droitier ou gaucher.	Standaard - de série
4 lood/zuur-accu's (gelaccu's verkrijgbaar op aanvraag) 4 Batteries au plomb-acide (batteries au gel disponibles sur demande).	Standaard - de série
Machine kan in neutraal geschakeld worden om bij panne te verplaatsen. Mise en roue libre de la machine pour le déplacement en cas de panne.	Standaard - de série

